

● 2026 AIC

全球校园人工智能算法精英大赛 / AI+软件创新

苹芯·极盾

——苹果健康智防中心

AI 驱动的「诊—防—育」闭环

参赛团队

智枢三联

参赛编号

AIC-2026-96335701

六个问题，走完一条答辩主线


先看需求与产品，再看技术、使用、验证和下一步。

01	为什么需要	幼果期痛点与四类用户	03—05
02	产品如何解决	诊—防—育闭环与一次检测的数据流	06—08
03	技术为何可行	创新、SiFormer、基准与端边云架构	09—16
04	软件如何使用	Web、小程序、防治建议与档案	17—21
05	如何验证	开发过程、运行边界与功能用例	22—25
06	应用价值与下一步	适用场景、预期效果与后续验证	26—28

01

为什么需要

从幼果期识别难题出发，明确果园管理需要怎样的连续服务。



幼果期病斑难识别，诊断之后更要能行动

微小病斑、复杂光照与后续服务断点共同影响果园管理。

< 2 mm

方案关注的幼果期微小病斑

01 看不清 病斑小、光照复杂，人工巡检容易遗漏

02 不会防 识别类别之后，还需可执行的防治建议

03 留不住 检测记录分散，难以形成长期档案

从“看见病斑”走向“建议防治、留存证据”

田间场景 | 视觉示意



四类用户需要同一份可追溯记录


果农重在现场诊防；农技、合作社和科研需要指导、调配与分析。



02

产品如何解决

让识别接上防治，并把记录留给下一次决策。



把一次识别，变成“诊—防—育”的持续闭环

诊断产生结果，防治推动行动，档案反哺下一轮决策。



一次检测，如何变成可复用的数据资产

从田间输入到下一轮决策，五步链路保持可追溯。



写入档案的主要信息

一次采集产生可回看、可汇总的记录

原始图

结果图

病害类别

置信度


检测时间

地理位置

03

技术为何可行

用轻量模型和端—边—云架构支撑现场作业。



四项创新，对应四个落地难题

算法、模型适配、业务闭环和多端使用共同构成软件创新。

01

轻量混合视觉架构

...

CNN 提取局部纹理，ViT 捕捉全局依赖

微小病斑与移动部署

02

阶梯级联 + 门控注意力

...

多尺度卷积与空间先验强化病斑表征

复杂背景中的辨别力

03

模型可持续适配

...

提供 YOLO 格式数据集上传与再训练入口

应对地域与品种差异

04

诊—防—育 + 端边云

...

识别、建议、档案在 Web / 小程序 / 边缘端贯通

减少服务断点

SiFormer：由局部纹理逐步走向全局语义

四阶段分级拓扑，前段卷积、后段注意力，面向轻量推理。



局部特征

全局依赖

前段：卷积提取局部与多尺度特征

SIDW 通过通道切分与级联卷积增强小病斑表征

后段：注意力建模长距离依赖

空间先验帮助抑制复杂背景中的干扰


可编辑简化示意；完整模块结构见作品方案图 3

两类关键模块，分别处理尺度与背景干扰

SIDW 强化多尺度局部信息；MS-SHMA 引入空间先验。

阶梯级联深度卷积 / SIDW

通道切分 → 异构卷积逐级耦合



空间分层门控注意力 / MS-SHMA

病斑区域 → 全局关系建模



SiFormer-t 在指定基准上兼顾精度、速度和规模

Tomato_Village 病害检测；512 × 512 输入；延迟测于 iPhone 14。

66.02%

mAP@0.5 · 检测精度

1.70 ms

移动端模型延迟 · iPhone 14

1.86 M

模型参数量



比较成立的前提

- 农业病害数据集
- 同一输入分辨率
- 移动端延迟测试

这些指标不等同苹果田间总体准确率；原资料其他位置有不同延迟记载，此处采用已确认的表格口径。

对比同类轻量网络，优势要放在同一坐标系

从原表摘录四款网络；精度与端侧延迟分图展示。



完整表另含 EfficientMod、EfficientViM 和 MobileMamba；图中仅摘录，未新增实验。

端—边—云协同，让算法进入作业流程

前端完成采集与交互，边缘保障弱网，云端串联业务和档案。




采集 → 识别 → 建议 → 入库 → 追溯；边缘结果再与云端交换

弱网作业时，边缘端保留本地诊断链路

树莓派承担现场采集与推理，再与手机和云端交换结果。

树莓派边缘终端示意



01 本地采集

摄像头或图像进入边缘节点

02 轻量推理

SiFormer 权重在设备端运行

03 结果交换


经 HTTP / Socket 与手机、PC 互联

方案记载：边缘端识别延时 < 2 秒；与 1.70 ms 模型基准不同。

04


软件如何使用

从 Web 到果园现场，看一次检测如何完成与复用。



Web 端把上传、推理和结果回传串在一起


图像、视频和摄像头三类输入，共用结果与档案链路。



界面截图用于展示操作流程，不替代功能测试证据。

小程序把诊断入口带到果园现场

拍照、相册、视频和实时监控覆盖常见田间输入方式。



截图中的 95.11% 为单次界面置信度示例，并非总体识别精度。

- 01

拍照

现场快速采集
- 02

相册

选取已有影像
- 03

视频

逐帧分析入口
- 04

实时监控

连接连续画面

识别之后，继续形成建议、预警与报告


病害结果与气象条件进入防治决策链路。



建议内容仍需结合当地农技规范和后续实地效果验证。

检测档案，让单次结果服务长期分析

历史图库、区域汇总和品种抗性线索逐层复用同一份记录。



01

历史回看

按时间和类别追溯检测记录

02

区域汇总

汇集时空信息与病害趋势

03

育种线索


长期观察不同品种的抗性表现

从可追溯档案到育种统计，需要持续积累真实场景数据。

05

如何验证

把开发记录、运行条件和功能用例放在同一证据链。



研发按五阶段推进至部署试用

方案文档记载 2026 年 2—4 月的五阶段开发流程。



算法专项测试与功能用例测试分别留证；真实果园的长期效果仍需继续评估。

三端运行条件与验证边界清晰可查

浏览器、小程序和边缘端并列运行；证据分已有与待补两层。

● Web 端

Chrome 90+ / Edge 90+

浏览器访问，免安装

● 小程序端

微信 8.0+

贴近果农田间使用

● 边缘端

树莓派 4GB / Debian 11+

本地权重与服务运行

已有证据

算法：Tomato_Village 基准与模型对比

功能：六类 25 条用例，原表均标为通过

仍待验证

真实果园长期效果

误报与使用体验的连续记录

原报告六类 25 条功能用例均标为通过

覆盖检测入口和用户流程；结果可回到原报告核查。

25

条功能用例

6 组 / 原表均通过

不等同田间试点验证

图像检测

3

通过

摄像头检测

3

通过

用户注册

6

通过

视频检测

3

通过

用户登录

3

通过

用户信息管理


7

通过

06

应用价值与下一步

明确适用场景、预期效果，以及仍待完成的真实果园验证。



四类使用场景，目标是缩短“发现—决策”时间

场景明确；减药目标和市场空间尚需实地验证。

- 01

果农巡检

随手拍照诊断，及时获取建议
- 02

合作社统防

区域档案辅助统一调配
- 03

农技服务

远程查看记录并指导防治
- 04

育种科研

长期记录辅助抗性分析

预计减药

25%

方案预期，尚非田间实测

3000 万亩以上

方案目标市场口径

从算法到产品，下一步走向真实果园

当前成果

- 01

SiFormer: 66.02% mAP50、1.70ms、1.86M (指定基准)
- 02

Web / 小程序 / 树莓派的诊—防—育链路
- 03

六类 25 条功能用例，原表均标为通过

客观限制 → 下一步

- 极暗光照的小病斑

→ 主动学习与区域适配
- 高并发处理能力

→ 优化云端架构与边缘算子
- 当前以苹果为主

→ 逐步拓展多作物与田间试点

让诊断走向防治，让数据走向育种。